

技术参数(表一)

额定电压 (V)	额定电流 (A)	弧前 $I^2t(kA^2s)$	熔断 $I^2t(kA^2s)$	功耗 $P_N(W)$	分断能力 BC(kA)	冷却方式	备注
500	30	0.028	0.185	9	100	自冷	
500	50	0.072	0.510	14	100	自冷	
500	80	0.270	1.752	21	100	自冷	
500	100	0.485	3.025	23	100	自冷	
500	200	3.780	22.66	36	100	自冷	
500	250	7.126	37.5	45	100	自冷	
500	320	11.162	58	59	100	自冷	
500	350	15	68.5	67	100	自冷	
500	400	78	93.5	72	100	自冷	
500	500	26	145	75	100	自冷	
500	630	38	202	98	100	自冷	
500	700	56	289	103	100	自冷	
500	1000	91	485	162	100	自冷	
500	1250	186	791	183	100	自冷	
500	1400	255	1150	198	100	自冷	
500	1600	405	1729	218	100	水冷	
500	1800	476	2015	255	100	水冷	
500	2000	630	2448	273	100	水冷	
500	2500	1260	5256	295	100	水冷	
500	2800	2185	6930	310	100	水冷	
500	4000	2590	11000	520	100	水冷	
690	30	0.039	0.280	9	100	自冷	
690	50	0.115	0.625	14	100	自冷	
690	80	0.39	2.6	21	100	自冷	
690	100	0.69	4.1	23	100	自冷	
690	200	5.35	32.3	36	100	自冷	
690	250	9.95	53	45	100	自冷	
690	320	16	82	58	100	自冷	
690	350	20	95	68	100	自冷	
690	400	23	130	72	100	自冷	
690	500	37	198	75	100	自冷	
690	630	55	283	98	100	自冷	
690	700	75	400	105	100	自冷	
690	1000	110	595	165	100	自冷	
690	1250	220	1100	185	100	自冷	
690	1400	300	1600	200	100	自冷	
690	1600	450	2400	220	100	自冷	
690	1800	530	2800	260	100	水冷	
690	2000	700	3400	280	100	水冷	
690	2500	1400	7300	305	100	自冷	
690	2800	1900	9000	320	100	自冷	
690	3800	4900	18600	400	100	水冷	
690	4200	5530	24500	495	100	自冷	
690	5000	8110	31000	605	100	水冷	
690	6000	9720	39600	810	100	水冷	

技术参数(表二)

额定电压 (V)	额定电流 (A)	弧前 $I^2t(kA^2s)$	熔断 $I^2t(kA^2s)$	功耗 $P_N(W)$	分断能力 BC(kA)	冷却	备注
800	100	0.85	4.6	28	100	自冷	
800	200	4.65	23.3	52	100	自冷	
800	350	20	105	75	100	自冷	
800	400	35	175	78	100	自冷	
800	500	65	320	84	100	自冷	
800	630	104	531	95	100	自冷	
800	700	114	560	120	100	自冷	
800	800	179	910	135	100	自冷	
800	900	237	1245	142	100	自冷	
800	1000	346	1743	157	100	自冷	
800	1250	480	2185	210	100	自冷	
800	1400	510	2200	223	100	自冷	
800	1500	540	2400	251	100	水冷	
800	1800	977	2865	265	100	风冷	
800	2000	1245	3480	295	100	水冷	
800	2500	2130	9130	370	100	水冷	
800	2800	2552	11620	417	100	水冷	
800	4000	6083	29400	575	100	水冷	
800	5000	8400	37800	705	100	水冷	
1000	100	0.9	5.5	29	100	自冷	
1000	200	4.7	28	53	100	自冷	
1000	350	21	125	75	100	自冷	
1000	400	38	210	78	100	自冷	
1000	500	68	385	89	100	自冷	
1000	630	110	640	103	100	自冷	
1000	700	125	675	135	100	自冷	
1000	800	188	1100	138	100	自冷	
1000	900	250	1500	150	100	自冷	
1000	1000	365	2100	170	100	水冷	
1000	1250	420	2400	230	100	自冷	
1000	1400	480	2700	250	100	自冷	
1000	1500	520	3700	265	100	自冷	
1000	1800	730	4310	280	100	风冷	
1000	2000	1405	8330	310	100	风冷	
1000	2500	1820	11000	385	100	风冷	
1000	2800	2160	14000	435	100	风冷	
1000	4000	7290	33200	640	100	水冷	
1000	5000	9660	45000	875	100	水冷	
1200	700	605	1566	156	100	自冷	
1200	1250	1640	3490	260	100	自冷	
1200	1500	1510	6265	340	100	自冷	
1200	3000	2600	25000	470	100	水冷	
1200	4000	3500	40000	880	100	水冷	
1500	700	630	1930	160	50	自冷	